

Pertici Einspindel-Kopierfräse CR 100

mit manueller Bedienung, Fräskopfbewegung mit indirektem Hebel. Großer Arbeitsbereich in der Längsrichtung und der Höhe. Die Bewegung des Fräskopfes auf Führungsstangen mit Kugelumlaufbuchsen garantieren eine Leichtgängigkeit und Präzision über lange Zeit.

Horizontale pneumatische Spannvorrichtung mit Niederdruckausführung für die Sicherheit des Bedieners. Längs- und Queransschläge für die Bearbeitung auf dem Profil und der Tiefenanschlag mit 6 einstellbaren Positionen ermöglichen eine schnelle Positionierung. Möglichkeit, einer Durchgangsbearbeitung durchzuführen, ohne das Werkstück zu drehen. Manuell betätigter Kopierstift für 3 verschiedene Fräsdurchmesser. Pneumatische Dosiersprüheinrichtung (Emulsionsöl).

Netzspannung dreiphasig 380/400 Volt - 50/60 Hz

Leistung der Frässpindel

Drehstrom 0.75 kW

Frässpindeldrehzahl 12.000 U/min.

Hub der Achsen X - Y - Z 310 - 120 - 175 mm

Materialspannung max. (BxH) 175x230 mm

Fräserdurchmesser max. 10 mm

Kopierstift Durchmesser 5 - 8 - 10 mm

Gewicht 125 kg



Mögliches Zubehör:

Rollenunterstützung L=600mm

Rollenunterstützung L=1200mm mit Stativ

Schablonen Rohling

wegschwenkbarer Anschlag